MT-590

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES	
Color	Incoloro
Densidad	0.820 $g \cdot cm^{-3}$ – 0.831 $g \cdot cm^{-3}$
Volátiles	100%

Características

Mezcla de solventes aromáticos y alifáticos. Es un líquido incoloro de olor característico y volátil.

Usos

Formulado especialmente como diluyente de las series:

- SUBALOX E
- SUBOX E AR
- PERMANOX E AS
- PEMEX RA-26 MODIFICADO
- Epóxicos en general

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40ºC (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

- El solvente **MT-590** debe usarse en áreas adecuadamente ventiladas. El contacto con la piel producirá ligera irritación: por lo que deberán usarse guantes de neopreno resistentes a solventes, lentes de seguridad, mascarilla y utilizarse en áreas bien ventiladas lejos de chispas y fuentes de ignición.
- En caso de contacto accidental con los ojos, el producto debe eliminarse con abundante agua.
- En caso de ingestión recurra a la atención médica.
- El solvente **MT-590** es inflamable, debido a la presión de vapor de sus solventes, el material deberá almacenarse en un lugar fresco. Cuando se abran los envases, afloje el tapón lento y cuidadosamente, hasta que no haya presión.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para más información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.