MICROESFERA REFLEJANTE

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES	
Clave	PM-1060
Esfericidad	70% mínimo
Índice de refracción	1.50 – 1.55
Gravedad especifica	2.3 $g \cdot cm^{-3}$ – 2.6 $g \cdot cm^{-3}$
Resistencia a la humedad	Cumple
Resistencia a agentes químicos	Cumple
Granulometría	%Pasa
US Std# 20	100
US Std# 30	75 – 95
US Std# 50	15 – 35
US Std# 80	0 – 5
US Std# 100	0

Características

Microesfera de vidrio de granulometría controlada que brinda una gran reflectividad sobre pinturas de señalización vial.

Usos

La Microesfera reflejante PM-1060 es ideal para el señalamiento horizontal en carretera y cumple las especificaciones de redondez, limpieza y uniformidad en el tamaño, índice de refracción y transparencia. Cumple con la N-CMT-5-01-001/13.

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40ºC (104°F) y humedad relativa no mayor de 80 %.

Seguridad de manejo

Consultar la hoja de datos de seguridad.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para mayor información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.